

EP 312-60 Dry

EVOTEC

EP 312-60



EVOTEC

Tehokas imuri kaikenlaisen kuivan materiaalin imemiseen

Lastuista hienojakoiseen pölyyn (µm)

Parhaista komponenteista valmistettu ja turvallinen imuri

Voidaan käyttää ATEX tiloissa (Zones 1/2 ja 21/22)

EI LIIKKUVIA OSIA

Kestää 24 / 7 käyttöä

Helppokäyttöinen säiliön laskumekanismi helpottaa tyhjennystä

Sisäänrakennettu sykloni

Kaksiportainen suodatus M, luokan polyesterr-neulehuopa suodatin ravistuksella

Lämmönkestävä (200 C 30 minuuttia, 150 C jatkuva)

Lisävarusteena H (H14) luokan absoluutsuodatin lisäsuodattimena tarvittaessa

Tehokas ja helppokäyttöinen suodattimen ravistin

Paine-eromittari suodattimen kuormituksen tarkkailuun

Lukittuva ja pyörivä pikaliitin imuletkulle

ATEX malleissa: ESD pyörät ja maadoituskaapeli 2 m "hauenleukaliittimellä"

Vakiovarusteet: 5 m d 50 mm imuletku ja lattia imurointisarja

Type		EP 312-60 dry
Paineilma ejektorit		2 kpl
Paineilman kulutus	m ³ /minuutti	0,94 (4 barin virtauspaineella)
Vaadittava verkostopaine	bar	6 – 10
Max ilmavirtaus imuaukossa	m ³ /h	300
Max alipaine	mbar	200 - 280
Suodatinpinta-ala „M“ Suodatinpinta-ala „H“ (H14)	m ² m ²	2,2 tai 3,2 + 2,0
Pölysäiliö	l	60
Imuliitäntä	Ø mm	80
Äänitaso	dB(A)	78
Mitat	cm	83 x 68 x 140
Paino	kg	100
Dust class H	Art.-No.	151-1083
Dust class M Zone 1, 2, 21, 22	Art.-No.	151-1084
Dust class H Zone 21, 22	Art.-No.	151-1085

