

EVOTEC



Muovipussi pölysäiliöön ESD

Myyntipakkaus= 10 kpl



Säiliön pölyttömään tyhjennykseen .
Pölyluokissa M ja H
Erittäin tukeva ja "naula-testattu"
Pyöreän pohjan ansiosta pysyy paikoillaan.
Ei tarvetta paineentasausletkulle

25/35-litran säiliöille = 235-1011

60 " " = 235-1021

100 " " = 235-1031



Letkuteline

Imuletkut kulkevat mukana

Sopiva jopa 10 metrin letkulle
053-3070



H-luokan HEPA suodatin

Absolut patruunassuodatin
Metallinen, tukiverkko molemmilla puolilla

1,7 m², Ø 400 mm = **054-20018**



ECODust-Malleille:

Pölyluokka M

Polyester-neulehuopa suodatin **PUR-pinnoitteella**
(vakiovaruste)

Tarttumaton pinta- tarttuvalle ja tahmealle pölylle
Myös hienojakoiselle pölylle (esim.lasikui-
tupöly)

1,0 m², Ø 400 mm = **054-20156**



Kipinäpoistaja sisäisrllä metallipunoksella

Estää kipinöiden pääsyn imuriin .

Kolme eri kokoa letkuun tai keskusimuri-
putkistoon

Ø 80 mm **072-0628**

Ø 100 mm **072-0629**

Ø 150 mm **072-0630**

Imuvarret 																			
	<p>Imuriin kiinnitetyllä imuvarrella tehokas pölynpoisto suoraan kohteesta. Itsekantava rakenne mahdollistaa helpon käsittelyn ja imun kohdistamisen</p> <p>Antistaattisuus mahdollistaa käytön ESD-tiloissa (vastus maadoitettuna 1MΩ).</p> <p>Halkaisija Ø 50 mm – sopiva 3 kW teholle Sopiva työskentelypisteelle mm. elektroniikkateollisuudelle, laboratorioille, hammashoittoon, laser tekniikalle, kultasepille, kynsistudioille jne.</p> <p>Halkaisija Ø 75 mm – sopiva yli 3 kW teholle Tehokkaampi kohdeimu teollisuuden valmistusprosesseihin</p>																		
	<p>Imuvarsi ESD, pöytäasennus Sisältää läpivientikiinnikkeen pöytälevylle</p> <table border="0"> <tr> <td>Ø 50 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ulottuvuus</td> <td>1.300 mm</td> <td>072-0400</td> </tr> <tr> <td>Ulottovuus</td> <td>1.500 mm</td> <td>072-0401</td> </tr> <tr> <td>Ø 75 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ulottovuus</td> <td>1.300 mm</td> <td>072-0402</td> </tr> <tr> <td>Ulottovuus</td> <td>1.500 mm</td> <td>072-0403</td> </tr> </table>	Ø 50 mm			Ulottuvuus	1.300 mm	072-0400	Ulottovuus	1.500 mm	072-0401	Ø 75 mm			Ulottovuus	1.300 mm	072-0402	Ulottovuus	1.500 mm	072-0403
Ø 50 mm																			
Ulottuvuus	1.300 mm	072-0400																	
Ulottovuus	1.500 mm	072-0401																	
Ø 75 mm																			
Ulottovuus	1.300 mm	072-0402																	
Ulottovuus	1.500 mm	072-0403																	
	<p>Imuvarsi ESD, katto- tai seinäkiinnitys Sisältää seinä / kattokiinnikkeen</p> <table border="0"> <tr> <td>Ø 50 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ulottuvuus</td> <td>1.300 mm</td> <td>072-0404</td> </tr> <tr> <td>Ulottovuus</td> <td>1.500 mm</td> <td>072-0405</td> </tr> <tr> <td>Ø 75 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ulottuvuus</td> <td>1.300 mm</td> <td>072-0406</td> </tr> <tr> <td>Ulottovuus</td> <td>1.500 mm</td> <td>072-0407</td> </tr> </table>	Ø 50 mm			Ulottuvuus	1.300 mm	072-0404	Ulottovuus	1.500 mm	072-0405	Ø 75 mm			Ulottuvuus	1.300 mm	072-0406	Ulottovuus	1.500 mm	072-0407
Ø 50 mm																			
Ulottuvuus	1.300 mm	072-0404																	
Ulottovuus	1.500 mm	072-0405																	
Ø 75 mm																			
Ulottuvuus	1.300 mm	072-0406																	
Ulottovuus	1.500 mm	072-0407																	

Imuvarsien lisävarusteet 									
	<p>Yleiskiinnike</p> <p>Kiinnike EVOTEC teollisuusimureihin.</p> <table border="0"> <tr> <td>Ø 50 mm</td> <td>053-3051</td> </tr> <tr> <td>Ø 75 mm</td> <td>053-3061</td> </tr> </table>	Ø 50 mm	053-3051	Ø 75 mm	053-3061				
Ø 50 mm	053-3051								
Ø 75 mm	053-3061								
	<p>Säädettävä pöytäkiinnike ESD Pidike/Kiinnike imuvarren pöytä asennukselle Yleismalli</p> <p>Ø 50 mm / Ø 75 mm 072-0428</p>								
	<p>Kattokiinnike ESD Yleismalli Ø 50 mm Ø 75 mm, pituus valittavissa:</p> <table border="0"> <tr> <td>Pituus 250 mm</td> <td>072-0418</td> </tr> <tr> <td>Pituus 500 mm</td> <td>072-0419</td> </tr> <tr> <td>Pituus 750 mm</td> <td>072-0420</td> </tr> <tr> <td>Pituus 1000 mm</td> <td>072-0421</td> </tr> </table> <p>Muita pituuksia tilauksesta</p>	Pituus 250 mm	072-0418	Pituus 500 mm	072-0419	Pituus 750 mm	072-0420	Pituus 1000 mm	072-0421
Pituus 250 mm	072-0418								
Pituus 500 mm	072-0419								
Pituus 750 mm	072-0420								
Pituus 1000 mm	072-0421								
	<p>Suora imupää ESD Imun tarkempaan kohdistukseen.</p> <table border="0"> <tr> <td>Ø 50 mm</td> <td>072-0429</td> </tr> <tr> <td>Ø 75 mm</td> <td>072-0430</td> </tr> </table>	Ø 50 mm	072-0429	Ø 75 mm	072-0430				
Ø 50 mm	072-0429								
Ø 75 mm	072-0430								

Käytännölliset varustesarjat

Koneiden puhdistussarja

Optimoitu tuotantokoneiden puhdistukseen

Antistaattinen

Sisältää koura-, rako- ja kartiosuulakkeen

Ø 40 mm **052-1081**

Ø 50 mm **052-1071**



Korkeiden kohteiden puhdistussarja

Prosessiputkien ym. korkealla sijaitsevien palokuormaa lisäävien kohteiden imuroimiseen

Sisältää 4 imuputkea Ø40mm, putkien pituus 500mm (052-1100 sisältää supistimen Ø40 / Ø50mm).

Käyrä putkisuuilake 100 ja 200 mm, 300 mm seinä- / lattiasuuilake

Ø 40 mm **052-1090**

Ø 50 mm **052-1100**



EVOTEC

Lattaiimurointisarja

Kaikenlaisten lattiapintojen imuroimiseen

Antistaattinen. Sisältää kolmeosaisen imuputken ja lattiasuuilakkeen pyörillä ja säädettävällä korkeudella. Vaihdettavat harja/kumireunukset

Ø 40 mm, työleveys 370 mm **052-1031**



Ø 40 mm, työleveys 450 mm **052-1036**

Ø 50 mm, työleveys 370 mm **052-1041**

Ø 50 mm, työleveys 450 mm **052-1051**

Ø 50 mm, työleveys 500 mm **052-1061**

YouTube



Varusteet

	<p>Ex Imuputki, käyrä, kromattu, kartiokiinnitys</p> <p>Ø 36 mm = 052-0014 Ø 40 mm = 052-0111 Ø 50 mm = 052-0209</p>
	<p>Ex Imuputki kromattu, kartiokiinnitys</p> <p>Ø 36 x 500 mm = 052-0012 Ø 40 x 500 mm = 052-0112 Ø 50 x 500 mm = 052-0208</p>
	<p>Lattiasuulake harjareunoilla ja pyörillä</p> <p>Ø 40 x 400 mm = 052-0116 Ø 50 x 400 mm = 052-0210</p> <p>Vaihtoharjareunukset = 052-0026</p>
	<p>Lattiasuulake kumireunoilla ja pyörillä</p> <p>Ø 40 x 400 mm = 052-0117 Ø 50 x 400 mm = 052-0211</p> <p>Vaihtokumireunukset = 052-0027</p>

Accessories

	<p>Mattosuulake kumireunoilla ja pyörillä</p> <p>Ø 40 x 400 mm = 052-0118</p> <p>Vaihtokumireunukset = 052-0030</p>
	<p>Ex Alumiinirunkoinen lattiasuulake pyörillä, säädettävä korkeus, harjareunat</p> <p>Ø 40 x 370 mm = 052-0120 Ø 40 x 450 mm = 052-0121 Ø 50 x 370 mm = 052-0213 Ø 50 x 450 mm = 052-0214 Ø 50 x 500 mm = 052-0215</p> <p>Kumireunoilla</p> <p>Ø 40 x 370 mm = 052-0192 Ø 40 x 450 mm = 052-0193 Ø 50 x 370 mm = 052-0276 Ø 50 x 450 mm = 052-0277</p>
	<p>Vaihtoharjareunat</p> <p>Pituus 370 mm = 052-0173 Pituus 450 mm = 052-0171 Pituus 500 mm = 052-0264</p>
	<p>Öljynkestävät vaihtokumireunat</p> <p>Pituus 370 mm = 052-0194 Pituus 450 mm = 052-0195 Pituus 500 mm = 052-0280</p>

(All Ø specifications refer to the inner hose diameter)

PP-letkut - varusteet

Valmistusmateriaali polypropyleeni(PP), antistaatinen alkuperäisillä liittimillä
Sopiva teollisuuskäyttöön.

	<p>PP-imuletku täydellinen antistaattinen, sisältää liittimet</p> <p>Pituus 3,5 m Ø 40 mm = 052-0151 Pituus 3,5 m Ø 50 mm = 052-0248 Pituus 5 m Ø 40 mm = 052-0152 Pituus 5 m Ø 50 mm = 052-0249</p>
	<p>Metritavarana (ilman liittimiä)</p> <p>Ø 40 mm = 052-0130 Ø 50 mm = 052-0230</p>
	<p>Letkumuhvi imupäähän PP-letkulle, antistaattinen</p> <p>Ø 40 mm = 052-0140 Ø 50 mm = 052-0240</p>
	<p>Liitin (imuriin) PP- letkulle antistaatinen Sisältää kiristysrenkaan</p> <p>Ø 80 - 40 mm = 052-0159 Ø 80 - 50 mm = 052-0256 Vain ECODust/Compact</p> <p>Ø 60 - 40 mm 052-0145 Ø 60 - 50 mm 052-0244</p>

Superflex-letkut - varusteet

Polypropyleeni (PP), lankavahvistettu ,metallispiraali. Erittäin kevyt ja joustava pitkänäkin. Sopiva teollisuuskäyttöön
Sähköä johtava= kun spiraali on kosketuksissa liittimiin

	<p>Superflex-imuletku sähköä johtava, sisältää liittimet</p> <p>Pituus 3,5 m Ø 40 mm = 052-0153 Pituus 3,5 m Ø 50 mm = 052-0250 Pituus 5 m Ø 40 mm = 052-0154 Pituus 5 m Ø 50 mm = 052-0251</p>
	<p>Metritavarana (ilmanliittimiä)</p> <p>Ø 40 mm = 052-0133 Ø 50 mm = 052-0136 Ø 60 mm = 054-90037</p>
	<p>Letkumuhvi imupäähän Superflex-letkulle, antistaatinen</p> <p>Ø 40 mm = 052-0139 Ø 50 mm = 052-0239</p>
	<p>Liitin (imuriin) Superflex-letkulle, antistaatinen Sisältää kiristysrenkaan</p> <p>Ø 80 - 40 mm = 052-0158 Ø 80 - 50 mm = 052-0255 Vain ECODust/Compact</p> <p>Ø 60 - 40 mm = 052-0144 Ø 60 - 50 mm = 052-0243</p>

(All Ø specifications refer to the inner hose diameter)

PUR-letku ja varusteet

Valmistusmateriaali polyuretaani(PUR). Vahvistettu metallispiraalilla. Öljynkestävä, sitkeä ja sopiva kuluttavalle pölylle, lämmönkesto 125°C. Sopii vaativaan teollisuuskäyttöön, lastut, leikkuunesteet, puhallusrakeet jne.

Johtava= Spiraali yhdistetty liittimiin

	<p>PUR-imuletku liittimin, sähköä johtava</p> <p>Pituus 3,5 m Ø 40 mm = 052-0155 Pituus 3,5 m Ø 50 mm = 052-0252 Pituus 5 m Ø 40 mm = 052-0156 Pituus 5 m Ø 50 mm = 052-0253</p> <p>Metritvarana (ilman liittimiä)</p> <p>Johtava kun spiraali yhdistetty liittimiin</p> <p>Ø 40 mm = 052-0136 Ø 50 mm = 052-0236 Ø 70 mm = 052-0309</p> <p>Reinforced version:</p> <p>Ø 40 mm = 052-0157 Ø 50 mm = 052-0254 Ø 70 mm = 052-0310</p>
	
	<p>Letkumuhvi imupäähän PUR-letkulle, antistaattinen</p> <p>Ø 40 mm = 052-0141 Ø 50 mm = 052-0241 Ø 70 mm = 052-0311</p>
	<p>Liitin (imuriin) PUR-letkulle, antistaattinen, kiristysrengas</p> <p>Ø 80 - 40 mm = 052-0160 Ø 80 - 50 mm = 052-0257</p> <p>vain ECODust/Compact</p> <p>Ø 60 - 40 mm 052-0146 Ø 60 - 50 mm 052-0245</p>

ESD-letku - varusteet

(PUR) tai polypropyleeni (Superflex) letku. Molemmat spiraalivahvistettuja, Superflex vahvistettu lankakudoksella. Ihanteelliset käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

Täysin johtava 10³ ja 10⁴ Ω

	<p>ESD-Superflex-imuletku, täysin johtava 10⁴ Ω</p> <p>Ø 40 mm = 052-0200</p> <p>Ø 50 mm = 052-0287</p>
	<p>ESD-PUR-imuletku täysin johtava 10³ Ω</p> <p>Ø 40 mm = 052-0196</p> <p>Ø 50 mm = 052-0281</p>
	<p>Letkumuhvi imupäähän ESD-Superflex-letkulle, antistaattinen</p> <p>Ø 40 mm = 052-0139</p> <p>Ø 50 mm = 052-0239</p> <p>ESD-PUR-letkulle, antistaattinen</p> <p>Ø 40 mm = 052-0141 Ø 50 mm = 052-0241</p>
	<p>Liitin (imuriin) ESD-Superflex-letkulle, antistaattinen, kiristysrengas</p> <p>Ø 80 - 40 mm = 052-0158 Ø 80 - 50 mm = 052-0255</p> <p>ESD-PUR-letkulle, antistaattinen, kiristysrengas</p> <p>Ø 80 - 40 mm 052-0160 Ø 80 - 50 mm 052-0257</p>

Ex - Varusteet

	<p>Kourasuulake liitântäputkella letkumuhviin antistaattinen (Ilman irroitettavaa liitântäputkea voidaan yhdistää imuputkeen)</p> <p>Ø 40 mm = 052-0126 Ø 50 mm = 052-0223 Ø 70 mm = 052-0304</p>
	<p>Kartiosuulake liitântäputkella antistaattinen (Ilman irroitettavaa liitântäputkea voidaan yhdistää imuputkeen)</p> <p>Ø 40 mm = 052-0124 Ø 50 mm = 052-0221</p>
	<p>Viisto kuminen rakosuulake liitântäputkella antistaattinen (Ilman irroitettavaa liitântäputkea voidaan yhdistää imuputkeen)</p> <p>Ø 40 mm = 052-0125 Ø 50 mm = 052-0222 Ø 70 mm = 052-0303</p>
	<p>PP pyöreä harja Kumia ,liitântäputkella, osa harjaksista messinkiä antistaattinen</p> <p>Ø 40 mm = 052-0103 Ø 50 mm = 052-0205</p>

Varusteet

	<p>Jatkoputkisarja</p> <p>Ø 40 x 2000 mm = 052-0113 Ø 50 x 2000 mm = 052-0216</p>
	<p>Putkenpuhdistussuulake</p> <p>Ø 40 mm</p> <p>Säde 100 mm = 052-0122 Säde 200 mm = 052-0123</p>
	<p>Seinä- ja lattiasuulake harjareunuksin</p> <p>Ø 40 x 300 mm = 052-0114</p>
	<p>Seinä- ja lattiasuulake kumireunuksin</p> <p>Ø 40 x 300 mm = 052-0115</p>